

BLOCK RÚSTICO



14x19x39



19x19x39

Block rústico, prefabricado de concreto, con color integrado. Su efecto natural se debe al método de fabricación por ruptura a base de splitter que permite que las piezas queden asimétricas en la cara frontal del block.

NORMAS CON LAS QUE CUMPLE:

- COGUANOR NTG - 41054
- COGUANOR NTG - 41055h1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Clase	Resistencia kg/cm ²	Medidas				Peso kg	Densidad kg/m ³	Unidad m ²	% Absorción
		Largo cm	Ancho cm	Altura cm	Espesor de pared mm				
B	100	39 +/-3mm	14 +/-3mm	19 +/-3mm	32	15.20	>2000 ≥1680	12.5	7%
B	100	39 +/-3mm	19 +/-3mm	19 +/-3mm	37	20.41	>2000 ≥1680	12.5	7%

COLORES



Natural



Naranja



Rojo

BLOCK RÚSTICO

APLICACIONES

BLOCK CLASE B: muro exterior e interior que soporta carga por debajo o sobre el nivel del suelo, para edificaciones con áreas mayores de 100m² de construcción y distribución simétrica de uno o dos niveles. Puede usarse con o sin recubrimiento.

BENEFICIOS

- Muros sólidos decorativos.
- 100% asimétrico.
- Fácil instalación con mortero.
- Apariencia rústica como acabado final.
- Color integral.

RECOMENDACIONES

- Aplicar un sellador en el interior y exterior del producto. El **Block Rústico La Roca**[®] tiene poros abiertos consecuentes al método de fabricación.
- Instalar con mortero del mismo color que el block rústico para obtener mejores beneficios decorativos.

PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado: casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141
sac@laroca.com.gt
laroca.com.gt

 @LaRocagt

