

BLOCK TABIQUE 9



Elemento prefabricado de concreto y material calizo. Fabricado con un sistema de vibrocompactación. Su característica principal es que no tiene poma y posee baja absorción. Se utiliza en la construcción de muros y paredes con dimensiones normadas.

NORMAS CON LAS QUE CUMPLE:

- COGUANOR NTG - 41054
- COGUANOR NTG - 41055h1
- COGUANOR NTG - 41055

INFORMACIÓN TÉCNICA

Clase	Resistencia kg/cm ²	Medidas				Peso kg	Densidad kg / m ³	Unidad / m ²	% Absorción menor a	Tipo
		Largo cm	Ancho cm	Altura cm	Espesor de pared mm					
C	66	39 +/-3mm	9 +/-3mm	19 +/-3mm	26	8.8	<1680	12.5	≤20	Liviano
B	100	39 +/-3mm	9 +/-3mm	19 +/-3mm	26	8.8	≥1680	12.5	≤15	Pesado
A	133	39 +/-3mm	9 +/-3mm	19 +/-3mm	26	8.8	>2000	12.5	≤10	Estructural

BLOCK TABIQUE 9

APLICACIONES

- **CLASE A:** uso estructural, para muro exterior e interior, que soporta carga por debajo o sobre el nivel del suelo. Muros de contención, cimentación y de división que soportan carga. Para edificaciones con áreas mayores de 100m² de construcción de uno o dos niveles. Para edificaciones mayores a dos niveles se debe cumplir con los requisitos de diseño estructural AGIES NSE 7.4. Puede usarse con o sin recubrimiento.
- **CLASE B:** muro exterior e interior que soporta carga por debajo o sobre el nivel del suelo. Para edificaciones con áreas mayores de 100m² de construcción y distribución simétrica de uno o dos niveles. Puede usarse con o sin recubrimiento.
- **CLASE C:** muro exterior e interior que no soporta carga, o que la soporta en muro de edificación de un nivel, menor a 50m² de construcción, con distribución simétrica. Para muros colindantes entre terrenos, se recomienda usar recubrimiento.

BENEFICIOS

- El **Block Tabique 9 La Roca** es fabricado con moldes alemanes de acero.
- Para tabicar.
- Blocks simétricos que permiten ahorros significativos en la fase de acabados.
- Baja absorción de humedad, incluso mejor que la especificación de la norma.
- Altamente resistente, respaldado por las normas COGUANOR.

PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado; casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141

sac@laroca.com.gt

laroca.com.gt

